

スーパーラビット SV SR-EQ300J-SV 製品仕様

品名	スーパーラビット SV
型番	SR-EQ300J-SV
本体外形寸法	壁掛(212W×158H×45D) 据置(212W×186H×125D)
重量	約400g
電源	DC5V 2000mA ACアダプター使用(入力100V~120V)
消費電力	10W
緊急地震速報受信方式	IPv4インターネット常時接続TCP/IP 自動IP取得 固定IPの場合は、別途ルーターが必要
Ethernet	RJ45 10Base-T/100Base-T
サーバとの通信ポート	TCP9001 LAN→WAN
LCD部	16文字×2列
内蔵スピーカ出力	8Ω 0.5W 音声設定16段階MAX時 音圧レベル 80dB(参考)
外部音声出力RCA式	-10dBm±3dB 600Ω(1kHv) 不平衡
外部音声出力レベル	700~800mVp-p
外部接点出力	無電圧ループ接点出力 3ch(スクリューレス端子) PhotoMOS FET(DC350V 120mA以下) 推奨(DC280V 100mA)
地震キャンセル報接点出力	1ch(スクリューレス端子) D a接点
トリガ解除ボタン	本体側面 TRG SW 短押
同梱物	本体 ×1台 ACアダプター ×1個 平置きスタンド ×1個 かんたん操作マニュアル ×1冊 取扱説明書(保証書含む) ×1冊

スーパーラビット SV SR-EQ300J-SV 機能仕様

通信障害 遠隔監視(メール・電話連絡)	24時間 配信サーバーと本体の通信障害を遠隔監視 連続20分以上切断の時、メールで随時連絡 連続30分以上切断の時、電話で随時連絡 ※メール及び電話での連絡は、弊社営業時間内で対応
震度しきい値変更機能	音声鳴動しきい値 震度1から7任意設定 9段階(5/6は弱強あり) 外部制御 3ch(各端子しきい値設定可能)(解除方法選択可)
放送機器起動アナウンス遅延時間設定機能	あり(0~3秒)
緊急地震速報受信音声タイマー設定/トリガ設定機能	あり(選択可)(1分単位)内蔵スピーカは鳴動 休止時外部機器連動可
テスト配信機能/発報震度レベル設定機能	テスト1/2選択 各震度/猶予時間任意設定可能 テスト時外部機器連動可
時報アナウンス設定機能	あり(選択可)(am9時、pm12時、pm3時、pm6時)各警報/注意報優先